2026 年 6 月

お客様各位

合同会社 DMM.com
エナジー事業本部

ハイブリッド型蓄電システム 5kWh シリーズ
販売終了のお知らせ

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

この度、弊社では長年にわたりご愛用いただいておりましたハイブリッド型蓄電システム（以下「対象製品」といいます。）」につきまして、販売を終了させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。お客様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、後継機種は、従来品に比べ新機能が追加されております。ぜひ代替品としてご検討いただけますと幸いです。

■対象製品

▼PCS『4.95KTL-JPL1-DM』を構成した以下型番

・4.95-5-DM
・4.95-10-DM
・4.95-15-DM
・4.95-5-DM-L
・4.95-10-DM-L
・4.95-15-DM-L

▼PCS『4.95-LB0-DM』を構成した以下型番

・4.95-5N-DM
・4.95-10N-DM
・4.95-15N-DM

※上記型番に含まれる増設用の蓄電池ユニット（5-NHE0-DM）も併せて終売となります。

■販売終了時期

・最終受注予定日　：2026 年 11 月末日
・最終納品期日　　：2027 年 1 月末日

※在庫がなくなり次第販売終了となるため、ご入用でしたらお早めにご注文ください。

■後継機種(販売中)

・4.95-7N-DM

・4.95-14N-DM

・4.95-21N-DM

※詳細は別紙をご確認ください。

■新型蓄電池ユニット発売予定について

現在販売中の後継機種（7kWh シリーズ）と組み合わせてご使用いただける「新 5kWh 蓄電池ユニット」を、2026 年度内の発売に向けて開発準備中です。販売開始時には別途ご案内いたします。

これまでのご愛用に心より感謝申し上げますとともに、今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。

敬具

別紙

【後継機種のご案内】

	4.95-5/10/15N-DM	4.95-7/14/21N-DM	備考
外観	  	  	
寸法[㎜] (幅＊高さ＊奥行)	670×600×150 / 670×960×150 / 670×1,320×150	590×510×255 / 590×870×255 / 590×1,230×255	
重量[kg]	63.8 / 113.8 / 163,8	80 / 148 / 216	
防水防塵保護 等級 (JIS)	IP65	IP66	防水性向上
浸水テスト	非対応	底面から40cm/72h	耐浸水性向上
DC実効容量[kWh]	5 / 10 /15	6.9 / 13.8 / 20.7	モジュール毎の 実効容量増加
入出力定格電圧[V]	385	450	
最大入出力電圧[V]	560	560	
電圧範囲[V]	350 ～ 560	350 ～ 560	
入出力定格電力[kW]	1.5 / 3.0 / 4.5	3.5 / 7.0 / 7.0	

入出力最大電流[A]	4.5 / 9.0 / 13.5	10 / 20 / 20	
DC充電時間	約3.3時間	2時間 / 2時間 / 3時間	
使用環境温度[℃]	-20 ～ 55	-20 ～ 55	
設置湿度[%] （結露なし）	5 ～ 95	5 ～ 95	
冷却方式	自然放熱	自然放熱	
消火システム	あり (緊急消火モジュール)	あり (圧力開放弁、 緊急消火モジュール)	圧力開放弁追加
準拠規格	S-JET認証、 JIS C 8715-2、 JIS C 4412-2、etc.	S-JET認証、 JIS C 8715-2、 JIS C 4412-2、etc.	
電池ユニット間	配線必要	配線不要	簡易配線へ変更

※4.95-5/10/15N-DM につきまして、4.95-7/14/21N-DM を組み合わせること、増設で 4.95-7/14/21N-DM の蓄電池ユニットを 4.95-5/10/15N-DM に追加することはできません。

以上